



SCHEDA TECNICA MINIBOX DI DISTRIBUZIONE UNIVERSALE ORIZZONTALE mod. **VMMBU012X75**

Descrizione e caratteristiche tecniche

Descrizione:	box per la distribuzione dell'aria fresca ai locali abitabili e/o per l'estrazione dell'aria esausta dai locali. Il box è dotato su una delle due facce di un attacco multi-diametro, da diam. Ø125 a Ø180, di collegamento all'unità di ventilazione tramite condotto rigido o flessibile (eventualmente con l'interposizione di un silenziatore, non a corredo). Essi sono dotati, sui quattro lati, di n.12 attacchi totali alle tubazioni semirigide (Ø75, oppure altri tipi del sistema Air Excellent mediante l'interposizione degli adattatori, non a corredo) di distribuzione ai vari locali.
Materiale di costruzione:	granulato di PP (polipropilene) esclusivamente vergine.
Colore:	grigio.
Metodi di fissaggio:	fissabili a parete, a pavimento, a soffitto. Sono dotati su una delle due facce di staffe di montaggio incorporate; la disposizione delle connessioni consente l'installazione sia verticale che orizzontale.
Regolatori di portata:	vengono forniti con n.12 regolatori di portata mod. VMRPBU75.
Ispezioni per la pulizia :	ispezione su apertura Ø180 su una delle due facce, dotata di anelli di tenuta in EPDM e chiusura a baionetta.
Certificazione:	box testati secondo il TÜV SÜD Standard TAK01-2013 (sistema di pressione +2000 Pa/-2000Pa).

Codice AIRPLAST	Diametro attacchi lato unità di ventilazione	N. attacchi per la distribuzione	N. tappi mod.VMTABU75 a corredo	Diametro est. tubo semirigido sulla distribuzione (senza adattatori)	Diametro est. tubo semirigido sulla distribuzione (mediante l'interposizione di adattatori, non a corredo)
VMMBU012X75	Ø125 - Ø150 -Ø160 - Ø180	12 (con regolatore)	6	Ø 75	Ø 63; Ø 90; 50x100; 60x130

Disegno dimens. del minibox universale mod. VMMBU012X75

