**Capitolato tecnico Box distrib. sil. diretto Sky300 e Exc. 300 310x644x510 mm
con collare DN160/180 e set coll. reversibile con 16 att. DN90**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato diretto reversibile per Renovent Sky300 e Excellent 300:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMBD16X901618. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme con rivetti; - collare di collegamento in plastica ignifugo anticondensa DN150/160; - piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 n. 16 collarini per tubo DN90 in PE antibatterico con 4 viti di fissaggio; - piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente); - divisorio interno rivestito con uno strato isolante e fonoassorbente che separa il flusso di immissione dal flusso di estrazione; - 4 silenziatori interni rivestiti da fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile; - onde rompi-flusso per smorzamento acustico costituita da fibra di poliestere termolegata Classe 1/F1 rivestita di film autoestinguente e impermeabile; - strato fonoassorbente applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria sia in immissione che in estrazione; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 4 squadrette (complete di num. 20 viti) di fissaggio a muro o soffitto; - Collare in EPE per DN180. <p>Accessori di completamento:</p>	VMBD16X901618
1	<p>Tappi di chiusura DN90 in PE tipo AIRPLAST (con trattamento antistatico ed antibatterico)</p>	VMTA187590
1	<p>Regolatori di portata DN90 tipo AIRPLAST con circonferenze pretranciate per una facile rimozione degli anelli.</p>	VMRP187590

**Capitolato tecnico Box distrib. sil. diretto Sky300 e Exc. 300 310x644x510 mm
con collare DN160/180 e set coll. reversibile con 12 att. 50x100 + 6 att. laterali**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato diretto reversibile per Renovent Sky300 e Excellent 300:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMBD18X201618. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme con rivetti; - collare di collegamento in plastica ignifugo anticondensa DN150/160; - piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 12 collarini per tubo 50x100 in PE antibatterico e n. 6 collarini per tubo 50x100 in PE antibatterico laterali, ognuno montato con 4 viti di fissaggio; - piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente); - divisorio interno rivestito con uno strato isolante e fonoassorbente che separa il flusso di immissione dal flusso di estrazione; - 4 silenziatori interni rivestiti da fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguento e impermeabile; - onde rompi-flusso per smorzamento acustico costituita da fibra di poliestere termolegata Classe 1/F1 rivestita di film autoestinguento e impermeabile; - strato fonoassorbente applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria sia in immissione che in estrazione; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 4 squadrette (complete di num. 20 viti) di fissaggio a muro o soffitto; - Collare in EPE per DN180. <p>Accessori di completamento:</p>	VMBD18x201618
1	<p>Tappi di chiusura 50X100 in PE tipo AIRPLAST</p> <ul style="list-style-type: none"> - con trattamento antistatico ed antibatterico - dimensioni 117x99 mm P=20 mm 	VMTA2050X100
1	<p>Regolatori di portata 50X100 tipo AIRPLAST</p> <p>con gli anelli semiovali/rettangolari pretranciati per una facile rimozione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni 97,3x42,4 mm 	VMRP2050X100

**Capitolato tecnico Box distrib. sil. diretto Sky300 e Exc. 300 310x644x510 mm
con collare DN160/180 e set coll. reversibile con 12 att. 60x130 + 6 att. laterali**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato diretto reversibile per Renovent Sky300 e Excellent 300:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMBD18X221618. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme con rivetti; - collare di collegamento in plastica ignifugo anticondensa DN150/160; - piastra reversibile in lamiera elettrozincata con n. 12 collarini per tubo 60x130 in PE antibatterico e n. 6 collarini per tubo 60x130 in PE antibatterico laterali, ognuno montato con 4 viti di fissaggio; - piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente); - divisorio interno rivestito con uno strato isolante e fonoassorbente che separa il flusso di immissione dal flusso di estrazione; - 4 silenziatori interni rivestiti da fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile; - onde rompi-flusso per smorzamento acustico costituita da fibra di poliestere termolegata Classe 1/F1 rivestita di film autoestinguente e impermeabile; - strato fonoassorbente applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria sia in immissione che in estrazione; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 4 squadrette (complete di num. 20 viti) di fissaggio a muro o soffitto; - Collare in EPE per DN180. <p>Accessori di completamento:</p>	VMBD18x221618
1	<p>Tappi di chiusura 60X130 in PE tipo AIRPLAST</p> <ul style="list-style-type: none"> - con trattamento antistatico ed antibatterico - dimensioni 147x76 mm P=20 mm 	VMTA2260X130
1	<p>Regolatori di portata 60X130 tipo AIRPLAST</p> <p>con gli anelli semiovali/rettangolari pretranciati per una facile rimozione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimensioni 127,4x56,4 mm 	VMRP2260X130

**Capitolato tecnico Box distrib. sil. diretto Sky300 e Exc. 300 310x644x510 mm
con collare DN160/180 e set coll. reversibile con 16 att. DN75 + 6 att. laterali**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato diretto reversibile per Renovent Sky300 e Excellent 300:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMBD22X901618. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - box e coperchio di completamento in lamiera elettozincata spessore 10/10 montati assieme con rivetti; - collare di collegamento in plastica ignifugo anticondensa DN160/180; - piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 16 collarini per tubo DN90 antibatterici e num. 6 collarini per tubo DN90 antibatterici laterali ognuno montato con 4 viti di fissaggio. - piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente); - divisorio interno rivestito con uno strato isolante e fonoassorbente che separa il flusso di immissione dal flusso di estrazione; - 4 silenziatori interni rivestiti da fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile; - onde rompi-flusso per smorzamento acustico costituita da fibra di poliestere termolegata Classe 1/F1 rivestita di film autoestinguente e impermeabile; - strato fonoassorbente applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria sia in immissione che in estrazione; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 4 squadrette (complete di num. 20 viti) di fissaggio a muro o soffitto; - Collare in EPE per DN180. <p>Accessori di completamento:</p>	VMBD22X901618
1	<p>Tappi di chiusura DN90 in PE tipo AIRPLAST (con trattamento antistatico ed antibatterico)</p>	VMTA187590
1	<p>Regolatori di portata DN90 tipo AIRPLAST con le circonferenze pretranciate per una facile rimozione degli anelli.</p>	VMRP187590

**Capitolato tecnico Box distrib. sil. diretto Sky300 e Exc. 300 310x644x510 mm
con collare DN160/180 e set coll. reversibile con 18 att. DN75 + 6 att. laterali**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato diretto reversibile per Renovent Sky300 e Excellent 300:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMBD24X751618W. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none">- box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme con rivetti;- collare di collegamento in plastica ignifugo anticondensa DN150/160;- piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 18 collarini in PP per tubo DN75 white e n. 6 collarini in PP per tubo DN75 white laterali. Tutti i collarini sono dotati di un tappo di chiusura nel caso alcuni di essi non vengono utilizzati e ogni tappo è costruito per fare da regolatore di portata avendo dei anelli pretranciati che dovranno essere rimossi in base alle necessità dell' impianto.- piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente;- divisorio interno rivestito con uno strato isolante e fonoassorbente che separa il flusso di immissione dal flusso di estrazione;- 4 silenziatori interni rivestiti da fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguento e impermeabile;- onde rompi-flusso per smorzamento acustico costituita da fibra di poliestere termolegata Classe 1/F1 rivestita di film autoestinguento e impermeabile;- strato fonoassorbente applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria sia in immissione che in estrazione;- striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere;- num. 4 squadrette (complete di num. 20 viti) di fissaggio a muro o soffitto;- Collare in EPE per DN180.	VMBD24X751618W