**Capitolato tecnico Box di distribuzione silenzioso Small 650x510x130 mm
con collare DN160 e set collegamenti Small num. 5 attacchi 50X100**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenzioso reversibile Small 650x510x130 mm:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMPS16520. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme da rivetti; - collare di collegamento in ABS ignifugo anticondensa ovalizzato DN160; - piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 5 collarini in PE antibatterico 50x100; - piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente); - strato di fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenzioso dei flussi d'aria; - striscia isolante antispiffero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 4 squadrette (complete di num. 16 viti) di fissaggio a muro o soffitto. <p>Accessori di completamento:</p>	VMPS16520
1	<p>Tappi di chiusura 50X100 in PE tipo AIRPLAST</p> <ul style="list-style-type: none"> - con trattamento antistatico ed antibatterico - dimensioni 117x99 mm P=20 mm 	VMTA2050X100
1	<p>Regolatori di portata 50X100 tipo AIRPLAST</p> <p>con gli anelli semiovali/rettangolari pretranciati per una facile rimozione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni 97,3x42,4 mm 	VMRP2050X100

**Capitolato tecnico Box di distribuzione silenziato Small 650x510x130 mm
con collare DN160 e set collegamenti Small num. 6 attacchi DN90**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato Small 650x510x130 mm:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMPS16690. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme da rivetti; - collare di collegamento in ABS ignifugo anticondensa ovalizzato DN160; - piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 6 collarini in PE antibatterico DN90; - piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente); - strato di fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 4 squadrette (complete di num. 16 viti) di fissaggio a muro o soffitto. <p>Accessori di completamento:</p>	VMPS16690
1	<p>Tappi di chiusura DN90 in PE tipo AIRPLAST (con trattamento antistatico ed antibatterico)</p>	VMTA187590
1	<p>Regolatori di portata DN90 tipo AIRPLAST con le circonferenze pretranciate per una facile rimozione degli anelli.</p>	VMRP187590

**Capitolato tecnico Box di distribuzione silenziato Small 650x510x130 mm
con collare DN160 e set collegamenti Small num. 7 attacchi DN75**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato reversibile Small 650x510x130 mm:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMPS16775W. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none">- box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme da rivetti;- collare di collegamento in ABS ignifugo anticondensa ovalizzato DN160;- piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 7 collarini in PP DN75 white. Tutti i collarini sono dotati di un tappo di chiusura nel caso alcuni di essi non vengono utilizzati e ogni tappo è costruito per fare da regolatore di portata avendo dei anelli pretranciati che dovranno essere rimossi in base alle necessità dell'impianto.- piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente);- strato di fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria;- striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere;- num. 4 squadrette (complete di num. 16 viti) di fissaggio a muro o soffitto.	VMPS16775W

**Capitolato tecnico Box di distribuzione silenziato Small 650x510x130 mm
con collare DN160 e set collegamenti Small num. 7 attacchi DN63**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato reversibile Small 650x510x130 mm:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMPS16763W. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none">- box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme da rivetti;- collare di collegamento in ABS ignifugo anticondensa ovalizzato DN160;- piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 7 collarini in PP DN63 white. Tutti i collarini sono dotati di un tappo di chiusura nel caso alcuni di essi non vengono utilizzati e ogni tappo è costruito per fare da regolatore di portata avendo dei anelli pretranciati che dovranno essere rimossi in base alle necessità dell'impianto.- piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente;- strato di fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria;- striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere;- num. 4 squadrette (complete di num. 16 viti) di fissaggio a muro o soffitto.	VMPS16763W

**Capitolato tecnico Box di distribuzione silenzioso Small 650x510x130 mm
con collare DN125 e set collegamenti Small num. 6 attacchi DN90**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenzioso Small 650x510x130 mm:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMPS12690. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme da rivetti; - collare di collegamento in ABS ignifugo anticondensa ovalizzato DN125; - piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 6 collarini in PE antibatterico DN90; - piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente); - strato di fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenzioso dei flussi d'aria; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 4 squadrette (complete di num. 16 viti) di fissaggio a muro o soffitto. <p>Accessori di completamento:</p>	VMPS12690
1	<p>Tappi di chiusura DN90 in PE tipo AIRPLAST (con trattamento antistatico ed antibatterico)</p>	VMTA187590
1	<p>Regolatori di portata DN90 tipo AIRPLAST con le circonferenze pretranciate per una facile rimozione degli anelli.</p>	VMRP187590

**Capitolato tecnico Box di distribuzione silenziato Small 650x510x130 mm
con collare DN125 e set collegamenti Small num. 7 attacchi DN75**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato reversibile Small 650x510x130 mm:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMPS12775W. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none">- box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme da rivetti;- collare di collegamento in ABS ignifugo anticondensa ovalizzato DN125;- piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 7 collarini in PP DN75 white. Tutti i collarini sono dotati di un tappo di chiusura nel caso alcuni di essi non vengono utilizzati e ogni tappo è costruito per fare da regolatore di portata avendo dei anelli pretranciati che dovranno essere rimossi in base alle necessità dell'impianto.- piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente;- strato di fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria;- striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere;- num. 4 squadrette (complete di num. 16 viti) di fissaggio a muro o soffitto.	VMPS12775W

**Capitolato tecnico Box di distribuzione silenziato Small 650x510x130 mm
con collare DN125 e set collegamenti Small num. 7 attacchi DN63**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato reversibile Small 650x510x130 mm:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMPS12763W. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none">- box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme da rivetti;- collare di collegamento in ABS ignifugo anticondensa ovalizzato DN125;- piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 7 collarini in PP DN63 white. Tutti i collarini sono dotati di un tappo di chiusura nel caso alcuni di essi non vengono utilizzati e ogni tappo è costruito per fare da regolatore di portata avendo dei anelli pretranciati che dovranno essere rimossi in base alle necessità dell'impianto.- piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente;- strato di fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria;- striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere;- num. 4 squadrette (complete di num. 16 viti) di fissaggio a muro o soffitto.	VMPS12763W

**Capitolato tecnico Box di distribuzione silenziato Small 650x510x130 mm
con collare DN125 e set collegamenti Small num. 5 attacchi 50X100**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	<p>Box di distribuzione silenziato reversibile Small 650x510x130 mm:</p> <p>Box di distribuzione reversibile in lamiera elettrozincata tipo Airplast modello VMPS12520. Fornito completo di</p> <ul style="list-style-type: none"> - box e coperchio di completamento in lamiera elettrozincata spessore 10/10 montati assieme da rivetti; - collare di collegamento in ABS ignifugo anticondensa ovalizzato DN125; - piastra reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 con n. 5 collarini in PE antibatterico 50x100; - piastra cieca reversibile in lamiera elettrozincata spessore 10/10 (la piastra con i collegamenti può essere posizionata sia posteriormente che lateralmente); - strato di fibra in poliestere termolegata Classe 1/F1 con film autoestinguente e impermeabile applicato su tutta la superficie interna del box per un ulteriore silenziamento dei flussi d'aria; - striscia isolante antispifero applicata tra le parti delle lamiere; - num. 4 squadrette (complete di num. 16 viti) di fissaggio a muro o soffitto. <p>Accessori di completamento:</p>	VMPS12520
1	<p>Tappi di chiusura 50X100 in PE tipo AIRPLAST</p> <ul style="list-style-type: none"> - con trattamento antistatico ed antibatterico - dimensioni 117x99 mm P=20 mm 	VMTA2050X100
1	<p>Regolatori di portata 50X100 tipo AIRPLAST</p> <p>con gli anelli semiovali/rettangolari pretranciati per una facile rimozione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensioni 97,3x42,4 mm 	VMRP2050X100