

Capitolato tecnico condotto flessibile in alluminio ANTIMICROBICO isolato L/10

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<u>Condotto flessibile in alluminio ANTIMICROBICO isolato tipo AIRPLAST:</u> Condotto Flessibile ANTIMICROBICO isolato di raccordo tra canalizzazione primaria ed elementi di distribuzione aria condizionata/riscaldamento Condotto flessibile isolato realizzato in Alluminio Multistrato/Poliestere antimicrobico, supportato da un filo di acciaio armonico inserito tra due strati sovrapposti di Alluminio. Spessore condotto Alluminio Multistrato/Poliestere antimicrobico – 70 micron Certificazione di resistenza agli agenti patogeni secondo norme ASTM G21_02 Isolamento condotto fibra di Poliestere spess. 25mm. - 14Kg/mc. Manica esterna in alluminio/poliestere - anticondensa Pressione massima di esercizio 3000 Pa CLASSE 1-1 - Italiana - Temperatura di esercizio – 20°C + 140°C	L/10		
1	Accessori di completamento: Manicotto di giunzione Manicotto di giunzione in acciaio zincato adatto per il collegamento tra condotti flessibili di pari diametro	Q/01		
1	Manicotto con cartella Manicotto con cartella in acciaio zincato adatto per il collegamento di condotti flessibili a plenum o canali di sezione quadrangolare	U/01		
1	Riduzione concentrica Riduzione concentrica in acciaio zincato adatta per il collegamento tra condotti flessibili di diverso diametro	W/01		
1	Manicotto di derivazione a Y Manicotto di derivazione a Y in ABS adatto per lo sdoppiamento delle linee dei condotti flessibili Temperatura di esercizio: 0°C +65°C	-Y/01		
1	Fascetta stringitubo Fascetta stringitubo in acciaio per il fissaggio delle estremità dei condotti flessibili Dimensioni: larghezza 9mm, spessore 0,6mm	-N/01		
1	Nastro di fissaggio forato Nastro di fissaggio forato in acciaio zincato adatto per il sostegno dei condotti flessibili Dimensioni: lunghezza 10mm, larghezza 17mm, spessore 0,8mm diametro asola 7mm.	-Z/01		