

## Capitolato tecnico diffusori lineari serie DL in PVC

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p><b>Diffusori lineari in PVC anticondensa</b></p> <p>Diffusore lineare a feritoie in PVC anticondensa tipo Airplast modello DL con deflettori neri (bianchi a richiesta). Adatto per ambienti con specifiche esigenze di pulizia, antistaticità, resistenza all'usura e alla corrosione. Cornice in PVC estruso a spigoli arrotondati composta da 4 parti assemblate tramite squadrette di rinforzo nascoste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale di costruzione: pvc ignifugo classe V0</li> <li>- temperatura di esercizio: -30°C + 70°C</li> <li>- colorazioni disponibili: - RAL 9010, RAL 9002</li> <li>- fissaggio di serie: con viti e staffa che si agganciano sul plenum</li> </ul> <p>Modelli disponibili: - a una feritoia; - a due feritoie; - a tre feritoie; - a quattro feritoie.</p> <p>Accessori di completamento:</p>	DL		
1	<p><b>Serranda di regolazione a scorrimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale di costruzione: pvc anticondensa e lamiera zincata</li> <li>- temperatura di esercizio: -30°C + 70°C</li> <li>- passo alette 44 mm</li> <li>- colorazioni disponibili: - RAL 9002</li> <li>- fissaggio: - a viti</li> </ul>	DL/1 DL/2 DL/3 DL/4  S/04		

## Capitolato tecnico diffusori lineari senza terminali serie DLK in PVC

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	<p><b>Diffusori lineari senza terminali in PVC anticondensa</b></p> <p>Diffusore lineare a feritoie in PVC anticondensa tipo Airplast modello DLK con deflettori neri (bianchi a richiesta). Adatto per ambienti con specifiche esigenze di pulizia, antistaticità, resistenza all'usura e alla corrosione. Cornice in PVC estruso a spigoli arrotondati composta da 4 parti assemblate tramite squadrette di rinforzo nascoste.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale di costruzione: pvc ignifugo classe V0</li> <li>- temperatura di esercizio: -30°C + 70°C</li> <li>- colorazioni disponibili: - RAL 9010, RAL 9002</li> <li>- fissaggio di serie: con viti e staffa che si agganciano sul plenum</li> </ul> <p>Modelli disponibili: - a una feritoia; - a due feritoie; - a tre feritoie; - a quattro feritoie.</p> <p>Accessori di completamento:</p>	DLK		
1	<p><b>Serranda di regolazione a scorrimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiale di costruzione: pvc anticondensa e lamiera zincata</li> <li>- temperatura di esercizio: -30°C + 70°C</li> <li>- passo alette 44 mm</li> <li>- colorazioni disponibili: - RAL 9002</li> <li>- fissaggio: - a viti</li> </ul>	S/04		