Capitolato tecnico Plenum di miscelazione clima-vmc in pvc AIRMIX

NR.	DESCRIZIONE	CODICE	PREZZO LISTINO €	PREZZO LISTINO TOT €
1	**Plenum Airmix Small VMAIRMIXMEDIUM:** Plenum in pvc anticondensa che permette la miscelazione dell'aria proveniente da un'unità di climatizzazione canalizzata con l'aria di rinnovo proveniente dall' impianto VMC, questo permette di avere un unico canale di mandata per ogni zona, al posto del doppio canale. Disponibile in 3 versioni: • Smart: con serrande di gravità che si aprono con la pressione del ventilatore (sconsigliato per basse portate) • Smart Plus: versione automatica dotata di serrande motorizzate con gestione simultanea aperto/chiuso e kit interfaccia con relè amperometrico • Regolo: versione per il controllo individuale delle serrande motorizzate per ogni singolo locale tramite termostato (opzionale) Caratteristiche tecniche • Materiale: pvc anticondensa spessore 4 mm • Collarini in ABS per tubi semirigidi tondi o semiovali • Serrande di zona a gravità o motorizzate in abs • Tipo di attacco: laterale su lato lungo • Installabile a soffitto e a controsoffitto • Facilmente apribile per la pulizia **Accessori di completamento:**	VMAIRMIX		
	Collarino di raccordo vmc	VMCR		
	Serrande a gravità di zona	VMC-SG		
	Serrande motorizzate di zona	VMC-SM		
	Raccordo su misura per un'unità di climatizzazione canalizzata	VMAIRMIXRAC		
	Kit interfaccia ON/OFF con Relais Airmix	VMAIRMIXKIT		
	Assemblaggio kit interfaccia ON/OFF con Relais Airmix	VMAIRMIXASS		
	Alimentatore 12V dc 2.0A	FE-AL12V02		
	Scheda di controllo New Evolution per gestione individuale serrande motorizzate	FE-EVO220		
	Serrande motorizzate di by-pass	VMC-SM		