

**Capitolato tecnico Silent Compact Box per Sky150/200
con 6 + 6 att. 50X100**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	Box silenziato per installazione esterna Renovent Sky150/200 misure esterne 1540x840x275: Box silenziato per installazione esterna delle unità ventilanti Renovent Sky150/200 tipo Airplast modello VMSCB15201250 ispezionabile per la manutenzione del recuperatore di calore, pulizia dei tubi di immissione ed estrazione, pulizia e/o sostituzione filtri e pacco di scambio. - struttura box in lamiera elettrozincata spessore 10/10 preverniciata su ambo le parti, esterno colore ral 9010; - set di collegamento con num. 12 attacchi 50X100 in PE (6 imm. / 6 estr.). - rivestimento isolante esterno composto al 100% da polietilene espanso reticolato chimico a cellule chiuse con spessore di 10 mm; - rivestito internamente da strato di isolante e fonoassorbente in fibra di poliestere con spessore 20 mm termolegata classe 1/F1 rivestita di film di protezione autoestinguente impermeabile alla polvere, all'acqua e agli oli; - porta rivestita internamente da strato di isolante e fonoassorbente in fibra di poliestere con spessore 20 mm termolegata classe 1/F1 rivestita di film di protezione autoestinguente impermeabile alla polvere, all'acqua e agli oli; - divisorio interno rivestito con uno strato isolante e fonoassorbente che separa il flusso di immissione dal flusso di estrazione; - cassetta interna di sostegno recuperatore di calore Brink contenente il vano per espulsione/ aspirazione aria dall' esterno, vano per alloggiamento sifone scarico condensa e vano per collegamenti elettrici del recuperatore; - kit scarico condensa da 40 composto da sifone a sfera antiodore e tronchetto scarico per collegamento esterno; - nr. 6 staffette in lamiera elettrozincata per fissaggio su Silent armadio; - num. 2 serrature di chiusura e apertura porta con num. 1 chiave fornita a corredo.	VMSCB15201250
	Accessori di completamento:	
1	Filtro a nido d' ape	VMSCBFNA
1	Supplemento per installazione set collegamenti nella parte superiore	VMSCBPIASTRAS
1	Kit doppia griglia esterna per installazione interne composta da 2 coll. DN125/160 (con le viti), 2 pz. di tubo EPE da 500 mm e doppia griglia esterna Brink	VMKGESCB150 VMKGESCB200

**Capitolato tecnico Silent Compact Box per Sky150/200
con 8 + 8 att. DN75**

Nr.	Descrizione	Articolo
1	Box silenziato per installazione esterna Renovent Sky150/200 misure esterne 1540x840x275: Box silenziato per installazione esterna delle unità ventilanti Renovent Sky150/200 tipo Airplast modello VMSCB15201675W ispezionabile per la manutenzione del recuperatore di calore, pulizia dei tubi di immissione ed estrazione, pulizia e/o sostituzione filtri e pacco di scambio. Fornito completo di: - struttura box in lamiera elettrozincata spessore 10/10 preverniciata su ambo le parti, esterno colore ral 9010; - set di collegamento con num. 16 attacchi in PP white DN75 (8 imm. / 8 estr.). Tutti i collarini sono dotati di un tappo di chiusura nel caso alcuni di essi non vengono utilizzati e ogni tappo è costruito per fare da regolatore di portata avendo dei anelli pretranciati che dovranno essere rimossi in base alle necessità dell'impianto. - rivestimento isolante esterno composto al 100% da polietilene espanso reticolato chimico a cellule chiuse con spessore di 10 mm; - rivestito internamente da strato di isolante e fonoassorbente in fibra di poliestere con spessore 20 mm termolegata classe 1/F1 rivestita di film di protezione autoestinguente impermeabile alla polvere, all'acqua e agli oli; - porta rivestita internamente da strato di isolante e fonoassorbente in in fibra di poliestere con spessore 20 mm termolegata classe 1/F1 rivestita di film di protezione autoestinguente impermeabile alla polvere, all'acqua e agli oli; - divisorio interno rivestito con uno strato isolante e fonoassorbente che separa il flusso di immissione dal flusso di estrazione; - cassetta interna di sostegno recuperatore di calore Brink contenente il vano per espulsione/ aspirazione aria dall' esterno, vano per alloggiamento sifone scarico condensa e vano per collegamenti elettrici del recuperatore; - kit scarico condensa da 40 composto da sifone a sfera antiodore e tronchetto scarico per collegamento esterno; - nr. 6 staffette in lamiera elettrozincata per fissaggio su Silent armadio; - num. 2 serrature di chiusura e apertura porta con num. 1 chiave fornita a corredo. Accessori di completamento:	VMSCB15201675W
1	Filtro a nido d' ape	VMSCBFNA
1	Supplemento per installazione set collegamenti nella parte superiore	VMSCBPIASTRAS
1	Kit doppia griglia esterna per installazione interne composta da 2 coll. DN125/160 (con le viti), 2 pz. di tubo EPE da 500 mm e doppia griglia esterna Brink	VMKGESCB150 VMKGESCB200