



NEW



CONTROLLO TERMOSTATICO (INCLUSO)
PER VERSIONI CON RESISTENZA ELETTRICA
O CON BATTERIA ACQUA CALDA



COMANDO REMOTO (INCLUSO)
PER VERSIONI SOLA VENTILAZIONE

Solo 200mm di altezza

Codifica barriera d'aria

BCO	100	A
barriera d'aria COMPACT	lunghezza nominale (cm)	A Ad aria ambiente E1 Con resistenza elettrica 230V E Con resistenza elettrica 400V P Per acqua calda

DATI TECNICI							
CODICE	Volume aria m³/h	Rumorosità dB (A)			Potenza assorbita A	Dimensioni LxHxP	Peso Kg
		bassa	medio	alta			
BCO A 100	1250	50	53	55	0,7	1137x198x275	15
BCO A 150	1800	49	53	55	0,9	1669x198x275	21
BCO A 200	2500	50	54	56	1,1	2200x198x275	31
BCO E1 100	1250	50	53	55	15	1137x198x275	16
BCO E1 150	1800	49	53	55	20	1669x198x275	23
BCO E1 200	2500	50	54	56	32	2200x198x275	33
BCO E 100	1250	50	53	55	13,7	1137x198x275	16
BCO E 150	1800	49	53	55	18,3	1669x198x275	23
BCO E 200	2500	50	54	56	27,2	2200x198x275	33
BCO P 100	1180	50	53	55	0,7	1137x198x275	18
BCO P 150	1700	49	53	55	0,9	1669x198x275	26
BCO P 200	2360	50	54	56	1,1	2200x198x275	37