



OPTIMA INCASSO

NEW

REGOLATORE DIGITALE STANDARD A 2 VELOCITA' (INCLUSO)

PER VERSIONI SOLO VENTILAZIONE O CON BATTERIA ACQUA CALDA

Regolatore OPT A/P

- Più barriere d'aria regolabili in parallelo

- Contatto pulito per collegamento a sistema di supervisione

- Autoalimentazione a 12V dalla scheda della barriera d'aria

- Telecomando a raggi infrarossi a corredo

REGOLATORE DIGITALE STANDARD A 2 VELOCITA' (INCLUSO)

PER VERSIONI CON RESISTENZA

Regolatore OPT E

- Più barriere d'aria regolabili in parallelo/serie

- Contatto pulito per collegamento a sistema di supervisione

- Autoalimentazione a 12V dalla scheda della barriera d'aria

- Telecomando a raggi infrarossi a corredo

Barriera d'aria OPTIMA INCASSO

DESCRIZIONE

Queste barriere sono ideali per un ambiente residenziale-terziario dove si richiede silenziosità di funzionamento e un'ottima qualità generale del prodotto.

Adatte a porte di altezza max 2,40 m, sono costruite in acciaio verniciato a fuoco (bianco RAL 9016), hanno due velocità selezionabili da un comodo comando a parete.

Il comando a filo (in bassa tensione) va connesso alla barriera attraverso un cavo con connettori RJ45 (in dotazione da 20 m), se necessario si possono gestire più barriere con un solo comando.

È disponibile su tutti i modelli un contatto pulito per la gestione di accensione-spegnimento (a bordo comando).

Sono disponibili in 3 misure (1000, 1500 e 2000 mm) nelle versioni: riscaldate elettriche, sia monofase sia trifase (a 2 stadi), riscaldate con batteria ad acqua calda (60/80 °C).

Tutti i modelli sono dotati di un pratico cofano di ispezione che consente un'agevole manutenzione.

Per il fissaggio sono previsti 4 dadi M8 rivettati in ogni lato non in vista, che consentono il fissaggio a sospensione (bulloneria e accessori non compresi).

Codifica barriera d'aria

FBPA	100	TOP	PA
barriera d'aria OPTIMA INCASSO	lunghezza nominale (cm)	ad incasso	PA solo ventilazione PE con resistenza 380V PE1 con resistenza 230V PP con batteria a.c.

DATI TECNICI / LISTINO

CODICE	Volume aria m³/h		Rumorosità dB (A)		Potenza assorbita kW		Dimensioni LxHxP	Peso Kg	
	bassa	alta	bassa	alta	bassa	alta			
FBPA100TOPPA	850	1350	41	50	0,040	0,087	1005x400x260	24,0	
FBPA150TOPPA	1250	2050	43	52	0,064	0,117	1505x400x260	34,0	
FBPA200TOPPA	1700	2700	46	55	0,080	0,174	2005x400x260	44,5	
FBPA100TOPPE	850	1350	41	50	4,040	6,087	1005x400x260	26,0	
FBPA150TOPPE	1250	2050	43	52	6,064	9,117	1505x400x260	37,5	
FBPA200TOPPE	1250	2050	46	55	5,680	11,47	2005x400x260	53,5	
FBPA100TOPPE1	850	1350	41	50	3,840	5,687	1005x400x260	26,0	
FBPA150TOPPE1	1250	2050	43	52	3,864	5,717	1505x400x260	37,5	
FBPA200TOPPE1	1250	2050	46	55	5,680	11,47	2005x400x260	53,5	
FBPA100TOPPP	725	1150	41	50	40	87	1005x400x260	26,5	
FBPA150TOPPP	1100	1750	43	52	64	117	1505x400x260	37,5	
FBPA200TOPPP	1450	2300	46	55	80	174	2005x400x260	49,0	