OPTIMA VISTA

REGOLATORE DIGITALE STANDARD A 2 VELOCITA' (INCLUSO)
PER VERSIONI SOLO VENTILAZIONE O CON BATTERIA ACQUA CALDA
Regolatore OPT A/P
- Più barriere d'aria regolabili in parallelo
- Contatto pulito per collegamento a sistema di supervisione
- Autoalimentazione a 12V dalla scheda della barriera d'aria
- Telecomando a raggi infrarossi a corredo

REGOLATORE DIGITALE STANDARD A 2 VELOCITA' (INCLUSO)
PER VERSIONI CON RESISTENZA
Regolatore OPT E
- Più barriere d'aria regolabili in parallelo/serie
- Contatto pulito per collegamento a sistema di supervisione
- Autoalimentazione a 12V dalla scheda della barriera d'aria
- Telecomando a raggi infrarossi a corredo

# Barriera d'aria OPTIMA VISTA

DESCRIZIONE

Queste barriere sono ideali per un ambiente residenziale-terziario dove si richiede silenziosità di funzionamento e un'ottima qualità generale del prodotto. Adatte a porte di altezza max 2,40 m, sono costruite in acciaio verniciato a fuoco (bianco RAL 9016), hanno due velocità selezionabili da un comodo comando a parete.

Il comando a filo (in bassa tensione) va connesso alla barriera attraverso un cavo con connettori RJ45 (in dotazione da 20 m), se necessario si possono gestire più barriere con un solo comando. È disponibile su tutti i modelli un contatto pulito per la gestione di accensione-spegnimento (a bordo comando).

Sono disponibili in 3 misure (1000, 1500 e 2000 mm) nelle versioni: riscaldate elettriche, sia monofase sia trifase (a 2 stadi), riscaldate con batteria ad acqua calda (60/80 °C). Tutti i modelli sono dotati di un pratico cofano di ispezione che consente un'agevole manutenzione.

E' possibile, con l'utilizzo dell'anello di giunzione in ABS (optional) affiancare più barriere per servire lunghezze superiori ai 2 metri.

Per il fissaggio sono previsti 4 dadi M8 rivettati in ogni lato non in vista, che consentono il fissaggio a sospensione o a parete (bulloneria e accessori non compresi).

## Codifica barriera d'aria

| FBPA | 100 | VIO | PA |
|---|---|---|---|
| barriera d'aria OPTIMA VISTA | lunghezza nominale (cm) | a vista | PA solo ventilazione |
| | | | PE con resistenza 380V |
| | | | PE1 con resistenza 230V |
| | | | PP con batteria a.c. |

**DATI TECNICI / LISTINO**

| CODICE | Volume aria $m^3/h$ | | Rumorosità dB (A) | | Potenza assorbita kW | | Dimensioni LxHxP | Peso Kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | bassa | alta | bassa | alta | bassa | alta | | | |
| FBPA100VIOPA | 850 | 1350 | 41 | 50 | 0,040 | 0,087 | 1050x300x215 | 17,5 | |
| FBPA150VIOPA | 1250 | 2050 | 43 | 52 | 0,064 | 0,117 | 1550x300x215 | 25,0 | |
| FBPA200VIOPA | 1700 | 2700 | 46 | 55 | 0,080 | 0,174 | 2050x300x215 | 33,0 | |
| FBPA100VIOPE | 850 | 1350 | 41 | 50 | 4,040 | 6,087 | 1050x300x215 | 19,5 | |
| FBPA150VIOPE | 1250 | 2050 | 43 | 52 | 6,064 | 9,117 | 1550x300x215 | 28,5 | |
| FBPA200VIOPE | 1250 | 2050 | 46 | 55 | 5,680 | 11,47 | 2050x300x215 | 42,0 | |
| FBPA100VIOPE1 | 850 | 1350 | 41 | 50 | 3,840 | 5,687 | 1050x300x215 | 19,5 | |
| FBPA150VIOPE1 | 1250 | 2050 | 43 | 52 | 3,864 | 5,717 | 1550x300x215 | 28,5 | |
| FBPA200VIOPE1 | 1250 | 2050 | 46 | 55 | 5,680 | 11,47 | 2050x300x215 | 42,0 | |
| FBPA100VIOPP | 725 | 1150 | 41 | 50 | 40 | 87 | 1050x300x215 | 20,0 | |
| FBPA150VIOPP | 1100 | 1750 | 43 | 52 | 64 | 117 | 1550x300x215 | 28,5 | |
| FBPA200VIOPP | 1450 | 2300 | 46 | 55 | 80 | 174 | 2050x300x215 | 37,5 | |