

Barriera d'aria PROFESSIONAL

DESCRIZIONE

Disponibile in tre gamme:

- PROFESSIONAL 2, barriera d'aria essenziale da usarsi in piccole boutiques, ristoranti e bar con altezza di installazione fino a 2,2 m;
- PROFESSIONAL 3, barriera d'aria da usarsi in negozi, ristoranti, alberghi e uffici con altezza di installazione fino a 3 m;
- PROFESSIONAL 4, barriera d'aria ad alte prestazioni da usarsi in centri commerciali, uffici amministrativi e edifici industriali con altezza di installazione fino a 4 m.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Lunghezza nominale: 1, 1,5 e 2 metri;
- Portata d'aria fino a 4700 m³/h;
- FACE 2 in 1: la griglia di aspirazione microforata ha funzione di filtro;
- Riscaldamento ad acqua (P), elettrico (E, ED, EP), senza riscaldamento (A);
- Resistenze elettriche a riscaldamento immediato, senza inerzia;
- Griglia di mandata orientabile da 3° a 15°;
- Scelta fra più tipi di moduli di controllo, cablati o wireless;
- Possibilità di concatenare più barriere sotto lo stesso pannello comandi;
- Colore standard RAL 9010 (qualsiasi colore RAL a richiesta).



NEW



Pannello di comando CPR-1

- Collegamento barriera-controllo con cavo di potenza 230 V;
- Regolazione portata d'aria a 3 velocità;
- Regolazione riscaldamento elettrico a 2 livelli.



Pannello di comando CPR-2

- Collegamento barriera-controllo a segnale radio;
- Regolazione portata d'aria a 2 velocità;
- Regolazione riscaldamento elettrico ON/OFF;
- Concatenamento di più barriere;
- Indicazione luminosa della funzione.



Pannello di comando CPR-3

- Collegamento barriera-controllo con cavo di comunicazione;
- Regolazione portata d'aria a 3 velocità;
- Regolazione riscaldamento elettrico a 2 livelli;
- Concatenamento di più barriere;
- Indicazione luminosa della funzione.

Codifica barriera d'aria

BPR	2	100	E
barriera d'aria PROFESSIONAL	2 Altezza massima 2,2 m	lunghezza nominale (cm)	E Riscaldamento elettrico
	3 Altezza massima 3 m		ED Riscaldamento elet. depotenziato
	4 Altezza massima 4 m		EP Riscaldamento elet. potenziato
			P Riscaldamento ad acqua
			A Senza riscaldamento

DATI TECNICI / LISTINO PROFESSIONAL 2 (escluso pannello di comando)

CODICE	Volume aria m ³ /h			Rumorosità dB (A)		Potenza assorbita V/A	Dimensioni LxHxP	Peso Kg	
	bassa	medio	alta	bassa	alta				
BPR-2-100-E	760	880	1000	44,0	48,5	400/7,1	1035x179x347	15	
BPR-2-150-E	1170	1330	1450	45,9	50,3	400/11,4	1535x179x347	20	
BPR-2-200-E	1460	1730	2000	46,5	50,9	400/14,1	2035x179x347	25	
BPR-2-100-A	770	890	1000	44,0	48,5	230/0,3	1035x179x347	14	
BPR-2-150-A	1190	1360	1500	45,9	50,3	230/0,4	1535x179x347	18	
BPR-2-200-A	1500	1770	2050	46,5	50,9	230/0,5	2035x179x347	23	
BPR-2-100-ED	760	880	1000	44,0	48,5	400/6,1	1035x179x347	15	
BPR-2-150-ED	1170	1330	1450	45,9	50,3	400/8,4	1535x179x347	20	
BPR-2-200-ED	1460	1730	2000	46,5	50,9	400/10,3	2035x179x347	25	

DATI TECNICI / LISTINO PROFESSIONAL 3 (escluso pannello di comando)

CODICE	Volume aria m³/h			Rumorosità dB (A)		Potenza assorbita V/A	Dimensioni LxHxP	Peso Kg	
	bassa	medio	alta	bassa	alta				
BPR-3-100-E	1120	1320	1450	51,5	55,9	400/10,2	1030x189x381	16	
BPR-3-150-E	1500	1860	2150	52,6	57,0	400/15,9	1530x189x381	22	
BPR-3-200-E	1770	2260	2800	53,0	57,5	400/19,6	2030x189x381	27	
BPR-3-100-P	1010	1190	1300	51,3	55,8	230/0,6	1030x189x381	17	
BPR-3-150-P	1410	1720	1900	49,9	54,4	230/0,7	1530x189x381	23	
BPR-3-200-P	1730	2160	2550	49,7	54,1	230/0,8	2030x189x381	28	
BPR-3-100-A	1140	1340	1500	52,0	56,5	230/0,6	1030x189x381	15	
BPR-3-150-A	1530	1880	2200	54,2	58,6	230/0,7	1530x189x381	20	
BPR-3-200-A	1800	2290	2900	53,2	57,7	230/0,8	2030x189x381	24	
BPR-3-100-EP	1120	1320	1450	51,5	55,9	400/14,0	1030x189x381	16	
BPR-3-150-EP	1500	1860	2150	52,6	57,0	400/22,8	1530x189x381	22	
BPR-3-200-EP	1770	2260	2800	53,0	57,5	400/28,3	2030x189x381	27	
BPR-3-100-ED	1120	1320	1450	51,5	55,9	400/7,4	1030x189x381	16	
BPR-3-150-ED	1500	1860	2150	52,6	57,0	400/11,6	1530x189x381	22	
BPR-3-200-ED	1770	2260	2800	53,0	57,5	400/14,6	2030x189x381	27	

DATI TECNICI / LISTINO PROFESSIONAL 4 (escluso pannello di comando)

CODICE	Volume aria m³/h			Rumorosità dB (A)		Potenza assorbita V/A	Dimensioni LxHxP	Peso Kg	
	bassa	medio	alta	bassa	alta				
BPR-4-100-E	1700	2250	2500	61,1	65,5	400/15,7	1075x250x441	23	
BPR-4-150-E	2700	3250	3600	61,7	66,2	400/23,8	1577x250x441	32	
BPR-4-200-E	3400	4000	4550	60,6	65,0	400/30,5	2077x250x441	39	
BPR-4-100-P	1500	1850	2150	60,6	65,1	230/1,0	1075x250x441	25	
BPR-4-150-P	2300	2700	3000	58,0	62,4	230/1,4	1577x250x441	33	
BPR-4-200-P	3050	3800	4250	59,9	64,4	230/2,8	2077x250x441	42	
BPR-4-100-A	1700	2250	2500	61,1	65,5	230/1,3	1075x250x441	22	
BPR-4-150-A	2750	3400	3800	61,7	66,2	230/1,7	1577x250x441	30	
BPR-4-200-A	3400	4050	4700	60,6	65,0	230/2,8	2077x250x441	37	
BPR-4-100-ED	1700	2250	2500	61,1	65,5	400/10,9	1075x250x441	23	
BPR-4-150-ED	2700	3250	3600	61,7	66,2	400/15,6	1577x250x441	32	
BPR-4-200-ED	3400	4000	4550	60,6	65,0	400/21,8	2077x250x441	39	