# Capitolato tecnico condotto flessibile Air Excellent Tubo Rotondo Antibatterico Ø63 e relativi accessori e componenti

| Nr. | Descrizione | Articolo |
|---|---|---|
| | **Condotto flessibile antibatterico "Air Excellent Tubo Rotondo" tipo AIRPLAST certificato idoneità alimentare.**<br>condotto in HDPE-corrugato conforma CEI EN 50086-2-4/A1 serie 450 classe N – fornito con tappi alle estremità:<br>esterno corrugato resistente alle aggressioni chimiche del cemento ed anti fiamma. Film interno liscio in HDPE per limitare le perdite di carico, antistatico e antibatterico;<br>- condotto estremamente duttile e resistente alla compressione con raggio di curvatura minimo 7 volte il diametro<br>- diametro 63 esterno e 52 interno<br>- portata massima: 23$m_3$/h a 3m/s.<br>- rotolo da 50 m. | VMLA186350 |
| | **Raccorderia sistema "Air Excellent" tipo AIRPLAST :** | |
| | - guarnizione ad 1 labbro per Tubo Tondo 52/63 in EPDM | VMAT185263 |
| | - manicotto di giunzione in PP verde | VMGI185263 |
| | - clip di fissaggio antisfilamento per Tubo Tondo 52/63 in acciaio armonico. | VMCF185263 |
| | - clip di fissaggio antisfilamento rosso per Tubo Tondo White 52/63 in plastica. | VMCFA185263 |

# Capitolato tecnico condotto flessibile Air Excellent Tubo Rotondo Antibatterico Ø75 e relativi accessori e componenti

| Nr. | Descrizione | Articolo |
|---|---|---|
| | **Condotto flessibile antibatterico "Air Excellent Tubo Rotondo" tipo AIRPLAST certificato idoneità alimentare.** | VMLA187550 |
| | condotto in HDPE-corrugato conforma CEI EN 50086-2-4/A1 serie 450 classe N – fornito con tappi alle estremità:<br>esterno corrugato resistente alle aggressioni chimiche del cemento ed anti fiamma. Film interno liscio in HDPE per limitare le perdite di carico, antistatico e antibatterico; | |
| | - condotto estremamente duttile e resistente alla compressione con raggio di curvatura minimo 7 volte il diametro | |
| | - diametro 75 esterno e 63 interno | |
| | - portata massima: 34$m_3$/h a 3m/s. | |
| | - rotolo da 50 m. | |
| | **Raccorderia sistema "Air Excellent" tipo AIRPLAST :** | |
| | - guarnizione ad 1 labbro per Tubo Tondo 63/75 in EPDM | VMAT186375 |
| | - manicotto di giunzione in PP verde | VMGI186375 |
| | - clip di fissaggio antisfilamento per Tubo Tondo 63/75 in acciaio armonico. | VMCF186375 |
| | - clip di fissaggio antisfilamento rosso per Tubo Tondo White 63/75 in plastica. | VMCFA186375 |

# Capitolato tecnico condotto flessibile Air Excellent Tubo Rotondo Antibatterico Ø90 e relativi accessori e componenti

| Nr. | Descrizione | Articolo |
|---|---|---|
| | **Condotto flessibile antibatterico "Air Excellent Tubo Rotondo" tipo AIRPLAST certificato idoneità alimentare.** | VMLA189050 |
| | condotto in HDPE-corrugato conforma CEI EN 50086-2-4/A1 serie 450 classe N – fornito con tappi alle estremità:<br>esterno corrugato resistente alle aggressioni chimiche del cemento ed anti fiamma. Film interno liscio in HDPE per limitare le perdite di carico, antistatico e antibatterico; | |
| | - condotto estremamente duttile e resistente alla compressione con raggio di curvatura minimo 7 volte il diametro | |
| | - diametro 90 esterno e 75 interno | |
| | - portata massima: 48$m_3$/h a 3m/s. | |
| | - rotolo da 50 m. | |
| | **Raccorderia sistema "Air Excellent" tipo AIRPLAST :** | |
| | - guarnizione ad 1 labbro per Tubo Tondo 75/90 in EPDM | VMAT187590 |
| | - manicotto di giunzione in PP verde | VMGI187590 |
| | - clip di fissaggio antisfilamento per Tubo Tondo 75/90 in acciaio armonico. | VMCF187590 |
| | - clip di fissaggio antisfilamento rosso per Tubo Tondo White 75/90 in plastica. | VMCFA187590 |

# Capitolato tecnico condotto flessibile Air Excellent Tubo Rotondo Standard Ø63 e relativi accessori e componenti

| Nr. | Descrizione | Articolo |
|---|---|---|
| | **Condotto flessibile "Air Excellent Tubo Rotondo" tipo AIRPLAST certificato idoneità alimentare.:** | VML186350 |
| | condotto in HDPE-corrugato conforma CEI EN 50086-2-4/A1 serie 450 classe N – fornito con tappi alle estremità:<br>esterno corrugato resistente alle aggressioni chimiche del cemento ed anti fiamma. Film interno liscio in HDPE per limitare le perdite di carico, antistatico; | |
| | - condotto estremamente duttile e resistente alla compressione con raggio di curvatura minimo 7 volte il diametro | |
| | - diametro 63 esterno e 52 interno | |
| | - portata massima: 23$m_3$/h a 3m/s. | |
| | - rotolo da 50 m. | |
| | **Raccorderia sistema "Air Excellent" tipo AIRPLAST :** | |
| | - guarnizione ad 1 labbro per Tubo Tondo 52/63 in EPDM | VMAT185263 |
| | - manicotto di giunzione in PP verde | VMGI185263 |
| | - clip di fissaggio antisfilamento per Tubo Tondo 52/63 in acciaio armonico. | VMCF185263 |
| | - clip di fissaggio antisfilamento rosso per Tubo Tondo White 52/63 in plastica. | VMCFA185263 |

# Capitolato tecnico condotto flessibile Air Excellent Tubo Rotondo Standard Ø75 e relativi accessori e componenti

| Nr. | Descrizione | Articolo |
|---|---|---|
| | **Condotto flessibile "Air Excellent Tubo Rotondo" tipo AIRPLAST certificato idoneità alimentare.** | VML187550 |
| | condotto in HDPE-corrugato conforma CEI EN 50086-2-4/A1 serie 450 classe N – fornito con tappi alle estremità:<br>esterno corrugato resistente alle aggressioni chimiche del cemento ed anti fiamma. Film interno liscio in HDPE per limitare le perdite di carico, antistatico; | |
| | - condotto estremamente duttile e resistente alla compressione con raggio di curvatura minimo 7 volte il diametro | |
| | - diametro 75 esterno e 75 interno | |
| | - portata massima: 34$m_3$/h a 3m/s. | |
| | - rotolo da 50 m. | |
| | **Raccorderia sistema "Air Excellent" tipo AIRPLAST:** | |
| | - guarnizione ad 1 labbro per Tubo Tondo 63/75 in EPDM | VMAT186375 |
| | - manicotto di giunzione in PP verde | VMGI186375 |
| | - clip di fissaggio antisfilamento per Tubo Tondo 63/75 in acciaio armonico. | VMCF186375 |
| | - clip di fissaggio antisfilamento rosso per Tubo Tondo White 63/75 in plastica. | VMCFA186375 |

# Capitolato tecnico condotto flessibile Air Excellent Tubo Rotondo Standard Ø90 e relativi accessori e componenti

| Nr. | Descrizione | Articolo |
|---|---|---|
| | **Condotto flessibile "Air Excellent Tubo Rotondo" tipo AIRPLAST certificato idoneità alimentare.**<br>condotto in HDPE-corrugato conforma CEI EN 50086-2-4/A1 serie 450 classe N – fornito con tappi alle estremità:<br>esterno corrugato resistente alle aggressioni chimiche del cemento ed anti fiamma. Film interno liscio in HDPE per limitare le perdite di carico, antistatico;<br>- condotto estremamente duttile e resistente alla compressione con raggio di curvatura minimo 7 volte il diametro<br>- diametro 90 esterno e 75 interno<br>- portata massima: 48$m_3$/h a 3m/s.<br>- rotolo da 50 m.<br>**Raccorderia sistema "Air Excellent" tipo AIRPLAST :**<br>- guarnizione ad 1 labbro per Tubo Tondo 75/90 in EPDM<br>- manicotto di giunzione in PP verde<br>- clip di fissaggio antisfilamento per Tubo Tondo 75/90 in acciaio armonico.<br>- clip di fissaggio antisfilamento rosso per Tubo Tondo White 75/90 in plastica. | VML189050<br>VMAT187590<br>VMGI187590<br>VMCF187590<br>VMCFA187590 |