

SCHEMA TECNICA UMIDOSTATO (e DEUMIDOSTATO) ELETTRONICO DA INCASSO mod. POF-UMIDOSTATO

Descrizione: Umidostato da incasso per installazione fissa (non estraibile) con selettore 0-1 spento-acceso e con possibilità di regolazione dell'umidità fra 30%RH e 90%RH. Placca esclusa.



- Caratteristiche tecniche:
- Alimentazione: 230Vac 50/60 Hz.
 - Assorbimento: 4 VA (0,5 W).
 - Installazione su scatola 3 moduli (tipo 503).
 - Morsettiera: - 3 morsetti per cavi da 1,5 mm² per relè di uscita bistabile 5 A / 250 Vac
- 2 morsetti per cavi da 1,5 mm² per alimentazione
 - Uscita con relè bistabile 5(3) A / 250 Vac.
 - Campo di regolazione dal **30% RH al 90% RH.**
 - Regolazione on/off con Differenziale fisso a +/- 2,5% RH.
 - Tempo minimo fra una commutazione e la successiva: 1 minuto.
 - Segnalazione guasto o errore tramite lampeggio del led.
 - Umidità di funzionamento: 20%RH - 90%RH non condensante.
 - Temperatura di immagazzinamento: -10 ÷ 60 °C.
 - Grado di protezione IP40.
 - Blocchi meccanici sulla manopola per limitare il set-point.