



SCHEMA TECNICA KIT DI INSTALLAZIONE SU STIPITE PER A60/A60-FLAT cod. **VMKSA60-FLAT**

Descrizione

Kit per installazione del recuperatore di calore A60 o A60-FLAT, avente parte esterna uscente sullo stipite di una finestra anzichè direttamente su parete esterna come di solito, formato da:

- n. 1 griglietta per esterno in PVC bianco, avente dimensione esterno-cornice di 125 x 220 mm,
- n. 1 tubazione in PVC bianco a sezione rettangolare **90 x 180 mm** adatta all'innesto della griglietta,
- n. 1 curva mista rettangolare-circolare per l'innesto fra la tubazione suddetta e la tubazione circolare Ø160 mm del recuperatore di calore mod. A60 oppure del mod. A60-FLAT.

La tubazione **90 x 180 mm**, tagliabile sul posto a misura secondo necessità, va posata con inclinazione verso la griglia con pendenza del 3% in modo da evitare che l'acqua possa eventualmente ristagnare all'interno della stessa.

La faccia esterna della stessa tubazione rettangolare, nonché la faccia della curva, rivolte verso l'esterno sono dotate di apposito trattamento superficiale aggrappante per l'eventuale intonaco.



Disegno dimensionale e rendering 3D del kit installato su stipite di una finestra (con misure min.-max)

