

BOX DI DISTRIBUZIONE MEDIUM REVERSIBILE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO BOX MEDIUM

Costruito in lamiera zincata spessore 10/10, resistente agli agenti aggressivi più comuni, progettato per agevolare l'installazione, il box di distribuzione **MEDIUM** reversibile è assemblato con rivetti a strappo, tenuta garantita con guarnizione in gomma, giunti di collegamento in PP rapido, completo di squadrette regolabili per il fissaggio a muro o parete. Il Box è silenziato all'interno con materassino in fibra di poliestere (temperatura di esercizio -50° +100°) certificato 1/F1 e protetto con un film autoestinguente repellente all'acqua, oli e polveri.

Il Box può essere collegato ai modelli Sky 300 ed Excellent 300, 400 e 450. Si consiglia di utilizzare, sempre, 2 silenziatori flessibili da installare nei tratti di collegamento tra il recuperatore di calore e box medium per dare maggiore silenziosità ai flussi dell'aria.

Materiali presenti nella confezione:

- Box di distribuzione composto da 2 cofani + piastra tubi e piastra tappo;
- 4 Staffe complete di 16 viti;
- Collarini 125 - 150/160 -180 (inserendo apposito adattatore in EPE presente nella confezione);

Per una corretta installazione osservare le seguenti istruzioni:

Il box è fornito montato predisposto con collegamenti contrapposti (Fig.1). È possibile cambiare la posizione svitando con cacciavite a stella/torx le viti e riavvitando invertendo le piastre ospitante il set collegamenti come mostrano le immagini sottostanti.

Per il fissaggio del box nel muro utilizzare le staffe in dotazione con le viti più opportune. La piastra cieca dev'essere accessibile per la pulizia periodica. Nel caso si optasse per l'attacco dei tubi a 90° (Fig. 2), l'azione silenziante verrà in parte compromessa.

