

GRIGLIA ESTERNA SERIE DESIGN

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA GRIGLIA ESTERNA


Per evitare l'accumulo dell'acqua all'interno della griglia, in fase d'installazione, accertarsi di dare almeno 1° (GRADO) di pendenza verso l'esterno. L'installazione della griglia deve avvenire con la scossalina disposta orizzontalmente rivolta verso il basso (Fig. 5). La griglia esterna è composta da 3 pezzi: schermo estetico (Fig.1), corpo interno grigliato (Fig. 2), base ad incasso (Fig. 3).



Schermo
estetico
Fig. 1



Corpo interno
grigliato
Fig. 2



Base ad
incasso
Fig. 3



Linguette
Fig. 4

Per il collegamento di un tubo diametro DN180 applicare il rivestimento in dotazione, vedi fig. 6 (valido solo per la griglia avente diametro del colare DN160).



Fig. 5



Fig. 6

Installare la base ad incasso (Fig. 3) nel muro con la cornice esterna della stessa posizionata a filo malta. Inserire il corpo interno grigliato all'interno della base ad incasso (Fig. 7 - 8), facendo coincidere le linguette (Fig. 4) con le fessure pretagliate (Fig. 7).




Fig. 7



Fig. 8

Successivamente, applicare lo schermo estetico (Fig. 1) sul corpo interno grigliato appena inserito (Fig. 8).

Il corpo interno grigliato è dotato di una rete antinsetto di media/grossa dimensione (Fig. 9). Periodicamente è necessario controllare lo stato della rete, estraendo il corpo interno grigliato, e pulirlo da eventuali insetti.



Fig. 9

L'azienda fornitrice si declina da ogni responsabilità per eventuali incidenti per montaggio non conforme alle istruzioni.

L'azienda fornitrice declina ogni responsabilità per eventuali problemi causati da montaggio non conforme alle istruzioni.