



Deumidificatori Professionali da cantiere

DESCRIZIONE

I deumidificatori aria-aria della GAMMA FD soddisfano le esigenze di deumidificazione riguardanti ambienti di grandi dimensioni. Con capacità di deumidificazione da 26 fino a 80 litri al giorno trovano ideale impiego all'interno di magazzini, uffici, musei, archivi, ed ogni altro luogo ove sia necessario realizzare una potente azione di drenaggio della condensa. Tutti i deumidificatori della GAMMA FD sono realizzati con materiali di elevata qualità atti a garantire costanza nelle prestazioni e lunga durata.

Ogni modello è dotato di pratica tanica per la raccolta della condensa; in alternativa è possibile collegare i deumidificatori ad uno scarico per la condensa fisso.

Modello adatto a tutti gli utilizzi, ideale nei cantieri per la robustezza e per il funzionamento a basse temperature.

DATI TECNICI

DEUMIDIFICATORE COMMERCIALE	FDND33
Sbrinamento a caldo con controllo elettronico e termostatico	-
Deumidostato automatico	-
Pompa sollevamento condensa (optional)	-
Alimentazione elettrica V/n/Hz	220/1/60 + T
Potenza massima assorbita (35 °C, 95% R.H.) W	580
Corrente a pieno carico A	3.3
Portata d'aria m3/h	380
Livello pressione sonora Lps (a 3 m in campo libero) db(A)	43
Gas refrigerante	R134a
Capacità contenitore condensa Kg	8
Controllo sbrinamento standard	elettronico
Temperature funzionamento standard °C	7-35
Temperature funzionamento sbrinamento gas caldo °C	1-35
Umidità relativa funzionamento U.R. %	35-99
Capacità condensazione nominale (30 °C-80%) l/24h	26
Peso Kg	32
Dimensioni LxPxH mm	350x370x700